



# Scotch™ Klebeband 202

## Abdeckklebeband

Produkt-Information

5/2004

<b>Beschreibung</b>	Scotch™ Klebeband 202 ist ein beiges, feingekrepptes Papierklebeband, das sich für allgemeine Klebearbeiten eignet.
<b>Anwendungen</b>	Das Scotch™ Klebeband 202 kann für viele allgemeine Abdeckarbeiten angewendet werden. Das Abdeckband eignet sich bei Lackierarbeiten und findet auch Anwendung beim Bündeln, Verschließen, Schützen oder ähnlichen Arbeiten. Scotch™ Klebeband 202 kann bei einer Temperatur von 90 °C bis zu einer Stunde eingesetzt werden.
<b>Vorteile</b>	Gute Anpassungsfähigkeit, Lösemittel- und Wasserbeständigkeit, leichtes Abreißen von Hand, Einreißbeständigkeit, gute Soforthaftung, gute Dauerhaltekraft, kontrolliertes Abrollen.
<b>Nutzen</b>	Leichtes Maskieren in Kurven, verhindert „Durchbluten“ des Klebebandes, leichte Handhabung, problemloses Abziehen in einem Stück, klebt sofort, verhindert Ablösen, leichte Handhabung.

Klebeband Merkmale*	202
<b>Klebstoff</b>	kontrolliert vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff
<b>Trägermaterial</b>	Latex imprägnierter, feingekreppter Papierträger
<b>Dicke (mm)</b>	0,160 mm AFERA 4006
<b>Farbe</b>	Beige
<b>Klebkraft zu Stahl</b>	9,5 N/25 mm AFERA 4001
<b>Reißfestigkeit:</b>	122 N/25 mm AFERA 4004
<b>Dehnung:</b>	8% AFERA 4005
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	90°C

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 202 in ihrem individuellen Prozess zu bestimmen. Bei einer Temperatur von 90°C bis zu 60 Minuten lässt sich das Klebeband noch leicht entfernen.

<b>Lieferdaten</b>	<b>202</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	50
<b>Rollenbreite (mm)</b>	auf Anfrage

### Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

**\* Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 33 30  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*