



# Scotch™ Klebeband 2321

## Abdeckklebeband

Produkt-Information

5/2004

- Beschreibung** Scotch™ Klebeband 2321 ist ein beiges, feingekrepptes Papierklebeband, das sich für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke im Industriebereich eignet.
- Anwendungen** Das Scotch™ Klebeband 2321 eignet sich für allgemeine Abdeck- und Haltezwecke, wie z.B. bei kurzen Lackierarbeiten, Befestigen, Halten, Verschließen, Bündeln, Montage und anderen Arbeiten, die bei Trocknungsprozessen bis zu 80°C über eine Stunde durchgeführt werden.
- Vorteile** Lösemittelbeständigkeit, Anpassungsfähigkeit, geringe Dicke, leichtes Abreißen von Hand, Einreißbeständigkeit, gute Lackhaftung, gute Soforthaftung, hohe Dauerhaltekraft.
- Nutzen** Verhindert „Durchbluten“ des Klebebandes, leichtes Maskieren in Kurven, gute Farbkanten, anwenderfreundliche Handhabung, problemloses Abziehen in einem Stück, Beständigkeit gegen Verunreinigung des Lackes durch Lackpartikel, klebt sofort, kein Ablösen von der Oberfläche.

Klebeband Merkmale*	2321
<b>Klebstoff</b>	kontrolliert vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff
<b>Trägermaterial</b>	Latex imprägnierter, feingekreppter Papierträger
<b>Dicke (mm)</b>	0,135 mm AFERA 4006
<b>Farbe</b>	beige
<b>Klebkraft zu Stahl</b>	6,5 N/25 mm AFERA 4001
<b>Reißfestigkeit:</b>	88 N/25 mm AFERA 4004
<b>Dehnung:</b>	10% AFERA 4005
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	80°C

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 2321 in ihrem individuellen Prozess zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei einer Temperatur von 80°C für 60 Minuten erreicht.

<b>Lieferdaten</b>	<b>2321</b>
<b>Rollenlänge (m)</b> Standard	50
<b>Rollenbreite (mm)</b>	auf Anfrage

### Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50% ermöglicht die längste Haltbarkeit.

**\* Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach unseren jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M und Scotch sind Marken der 3M Company.



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Kennzeichnungssysteme

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 33 30  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17  
www.3M-Klebetchnik.de  
email: kleben.de@mmm.com

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*