



Scotch® Klebeband 6878

Hochleistungs-PVC-Verpackungsklebeband, geräuscharm

Produkt-Information

3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 6878 ist ein geprägtes Hochleistungs-Verpackungsklebeband mit einem PVC-Trägermaterial und einem Naturkautschuk- / Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das PVC-Trägermaterial zeichnet sich durch Feuchtigkeits- und Chemikalienbeständigkeit aus. Es widersteht kurzfristig Temperaturen von bis zu 70°C und ist beim Abwickeln geräuscharm. Der Klebstoff bietet eine besonders hohe Haftung auf Kartonagen.

Anwendungen

Das Klebeband wird idealerweise bei Raumtemperatur auf eine saubere, trockene und staubfreie Kartonagenoberfläche aufgebracht. Nach der Verklebung behält es seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Dies gilt auch für den Tiefkühlbereich.

| Klebeband Merkmale* | 6878 |
|-------------------------|--|
| Klebstoff | Naturkautschuk- / Harzklebstoff (auf Lösungsmittelbasis) |
| Trägermaterial | PVC |
| Dicke des Trägers | 35µm (0,035mm) AFERA 4006 |
| Gesamtdicke | 55µm (0,055mm) AFERA 4006 |
| Farbe | transparent, braun |
| Schälkraft auf Stahl | 2,2 N/cm AFERA 4001 |
| Reißkraft | 40,0 N/cm AFERA 4004 |
| Kern – Innendurchmesser | 76,2 mm (3'') |
| Scherfestigkeit | 4.500+ Minuten AFERA 4012 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Lieferdaten | 6878 |
| Rollenlänge (m) Standard | Bitte an den Kundenservice wenden |
| Rollenbreite (mm) | Bitte an den Kundenservice wenden |

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 18– 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

*** Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M



3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier